WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 maja 2007 r

SR.IV.6619/W137/5/2007

DECYZJA NR PZ 94/2007

Na podstawie art. 201 ust.1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129 z 2006 r poz. 902 z późn. zm.), art.104 k.p.a., w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz.1055) – po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.12.2006 r., uzupełnionego pismami z dnia: 02.02.2007 r oraz z dnia 26.02.2007 r.

o r z e k a m

Udzielić Gminie Wałbrzych, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - na warunkach określonych w niniejszej decyzji:

I. Lokalizacja instalacji

Składowisko Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu, przy ul. Beethovena wybudowane zostało na gruntach byłych zakładów przemysłowych (koksowni, kopalni, a wcześniej fabryki kwasu siarkowego) skupionych w tym rejonie.
Teren składowiska stanowi część obszaru położnego pomiędzy hałdą nr 9/2 byłego zakładu górniczego „Victoria", a nasypem kolejowym byłego zakładu górniczego „Wałbrzych".

Składowisko zlokalizowane jest na terenie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 7/17, 7/16 - obręb nr 32 Gaj i działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 10/56, 10/57 - obręb nr 31 Sobięcin. Działki nr 10/56, 10/57 są własnością Gminy Wałbrzych, natomiast działki o numerach 7/16, 7/17 Gmina Wałbrzych posiada w formie wieczystego użytkowania.
Zarządcą składowiska jest Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego.
Na składowisku gromadzone są odpady komunalne i podobne do komunalnych, pochodzące z terenu miast: Wałbrzycha, Szczawna Zdroju, Jedliny Zdroju, Głuszycy i Walimia.

II. Rodzaj instalacji i warunki eksploatacyjne

II.1. Rodzaj i parametry instalacji

Instalację stanowi istniejące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą i obiektami powiązanymi technologicznie.
Składowisko składa się z dwóch kwater: 1A i 1B, uszczelnionych podwójną warstwą maty bentonitowej oraz warstwą syntetycznej geomembrany o gr. 2,0 mm.

Składowisko wyposażone jest w następujące systemy:

- wodociągowy umożliwiający zaopatrywanie instalacji w wodę,
- kanalizacji technologicznej i sanitarnej umożliwiającej odbiór i odprowadzanie do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków sanitarnych, technologicznych, odcieków i zanieczyszczonych wód opadowych,
- kanalizacji deszczowej, obejmującej dwa rowy opaskowe otwarte z odcinkami zakrytymi, zbierającej wody opadowe poza kwaterami składowiskowymi i odprowadzającej je do zbiornika wód deszczowych,
- drenażowy obejmujący 3 rodzaje drenażu :
  - drenaż wód gruntowych ułożony na gruncie rodzimym, pod ww. uszczelnieniem (zbiera i odprowadza wody gruntowe do zbiornika wód deszczowych),
  - drenaż kontrolny skuteczności uszczelniania kwater ułożony pod geomembraną syntetyczną na górnej warstwie maty bentonitowej, mający ujście do zbiornika odcieków (drenaż ten napełnia się tylko w przypadku uszkodzenia uszczelnienia),
  - drenaż odcieków, ułożony powyżej geomembrany syntetycznej, odprowadzający odcieki do zbiornika odcieków,
- instalacji do rozdeszczowywania odcieków na kwaterach składowiskowych,
- odgazowania złoża odpadów, obejmujący pierścieniowy drenaż odgazowujący, ułożony wokół kwatery nr 1A, uchodzący do komina wydmuchowego na styku północnych obwałowań kwatery nr 1A i 1B i rozdzielającego je wału oraz studzienki kanalizacyjne łączące na terenie kwatery nr 1A górne końcówki ciągów drenażu odcieków z pierścieniowym drenażem odgazowującym złoże odpadów.

Kwatera nr 1B nie posiada drenażu odgazowujacego. Biogaz odprowadzany jest do drenażu odcieków, skąd uchodzi do atmosfery przez kanalizacyjne studzienki połączeniowe.

Segregacja odpadów na składowisku polega na ręcznym wysegregowaniu z masy dowożonych odpadów surowców wtórnych i gromadzeniu ich w specjalnie do tego celu przeznaczonych boksach. Następnie odpady są przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku. Ponadto prowadzona jest segregacja „u źródła", która polega na selektywnym gromadzeniu odpadów w pojemnikach ustawionych na terenie gminy. Pojemniki eksploatowane są przez WPO Sp. z o.o w Wałbrzychu na podstawie zawartej umowy z gminą. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki są na terenie składowiska doczyszczane, segregowane i prasowane według rodzajów i asortymentów.

Zbiornik wód deszczowych o pojemności 1400 m^3 został uszczelniony geomembraną PEHD, chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym wierzchnią okładziną z ażurowych płyt żelbetowych, przeznaczony do czasowego magazynowania wód opadowych i gruntowych, służy też jako osadnik zawiesin, zbiornik posiada układ przelewowy, który jest stale otwarty i nadmiar wód wypływa ze zbiornika samoczynnie do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Zbiornik dla odcieków o pojemności 840 m^3, został uszczelniony geomembraną, posiada połączenie kanalizacyjne poprzez przepompownię z miejską kanalizacją sanitarną (ul. Św. Józefa w Wałbrzychu), odprowadzającą ścieki do oczyszczalni ścieków w Cierniach-Świebodzice.

W wyposażeniu składowiska znajdują się także:
brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa, myjnia samochodowa, separator koalescencyjny.
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w oparciu o **cztery otwory piezometryczne**.

Na terenie składowiska występują obiekty i urządzenia zaplecza technicznego:

- zaplecze biurowo-socjalne,
- zaplecze warsztatowo-garażowe,
- ogrodzenie z elementów betonowych,
- wewnętrzne, przenośne ogrodzenie technologiczne zapobiegające rozwiewaniu świeżo wyładowanych odpadów,
- zieleń izolacyjna ochronna.

II.2. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych:

- ochrona przed oddziaływaniem spływu powierzchniowego poprzez 3 odcinki rowów opaskowych,
- odcieki są odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na odcieki, skąd mogą być przepompowywane do zraszania odpadów na kwaterach albo do miejskiej kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków,
- ujmowanie i odprowadzanie wód opadowych do zbiornika wód deszczowych, służącego jednocześnie jako osadnik dla zawiesin,
- dwuwarstwowe uszczelnienie kwater składowiskowych,
- trzy rodzaje drenażu w tym drenaż kontrolny skuteczności uszczelniania kwater,
- monitoring wód opadowych i odcieków.

Ochrona powietrza

- odgazowanie złoża na terenie kwatery IA, z kominem wylotowym, wypełnionym warstwą węgla aktywnego,
- pomiary biogazu,
- pas zieleni izolacyjnej.

Gospodarka odpadami

- segregacja odpadów w tym selekcja „u źródła",
- składowanie odpadów na działkach roboczych uszczelnionych kwater,
- wykonywanie warstw izolacyjnych,
- zagęszczanie złoża odpadów,
- przekazywanie odpadów do odzysku i unieszkodliwiania.

II.2.1. Planowany harmonogram realizacji działań w zakresie ochrony powietrza w latach 2007- 2010:

Opracowanie projektu budowlanego instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego do dnia 30.06.2008 r.

I Etap budowy

- Uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia 31.12.2008 r.
- Zainstalowanie studni odgazowujących z głowicami do odgazowania i ułożenie rurociągów do stacji zbiorczej biogazu do dnia 31.12.2009 r.
- Budowa stacji zbiorczej biogazu, stacji ssawy biogazu i pochodni gazowej do dnia 31.06.2010 r.

II Etap budowy

Po przeprowadzeniu badań w zakresie ilości i jakości biogazu oraz opłacalności budowy małej elektrowni – budowa małej elektrowni.

II.3. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

- Systematyczna kontrola stanu technicznego urządzeń stosowanych na składowisku.
- Stosowanie energooszczędnych źródeł światła.

II.4. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczenia skutków awarii

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowane przy ul. Beethovena w Wałbrzychu nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie jest zaliczane do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z póź. zm).

Składowisko jest wyposażone w środki ochrony p.poż., posiada instrukcje postępowania w przypadku pożaru. W razie wystąpienia pożaru na obiektach wchodzących w skład instalacji natychmiast zostaje powiadomiony właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Bieżący monitoring środowiska, szczególnie wód gruntowych, pozwala na wczesne wykrycie zanieczyszczenia środowiska, jeśli jego źródłem byłyby składowane odpady oraz na sprawne opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, mających na celu wyeliminowanie źródła zanieczyszczenia i ewentualną sanitację zanieczyszczonego gruntu.

II.5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

Pojemność składowiska pozostała do zapełnienia ok.129 tys.m^3, zapewnia czas eksploatacji składowiska na ok. 3 lata, dlatego w celu przedłużenia czasu funkcjonowania składowiska, zarządzający planuje połączenie kwater 1A i 1B poprzez nadbudowę uzyskując dodatkową pojemność 168,2 tys.m^3, co przedłuży okres eksploatacji o dalsze 4 lata .

W dalszej perspektywie czasowej przewiduje się powiększenie składowiska o kolejne dwie kwatery 1C i 1D, które przedłużą docelowy maksymalny termin eksploatacji składowiska do 2030 r.

Po zakończeniu eksploatacji połączonych kwater 1A i 1B zarządzający składowiskiem przystąpi do ich rekultywacji .

Instalacja powinna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska. Należy przeprowadzić prace rekultywacyjne zabezpieczające wody powierzchniowe, podziemne oraz powietrze przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Wymagane jest wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej skarp oraz powierzchni korony składowiska. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej powinna umożliwić powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej. Zamykając wypełnione kwatery lub składowisko należy dążyć do maksymalnego przywrócenia terenu zdegradowanego środowisku naturalnemu.

III. Warunki korzystania ze środowiska

III.1. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. art. 17 ust. 2, art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - *o odpadach* (tekst jednolity Dz.U. nr 39 z 2007 r, poz. 251), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku *w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny* (Dz.U. Nr 91, poz. 1595), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r *w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu* (Dz.U. Nr186, poz.1553 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. *w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku* (Dz.U. nr 75, poz. 527), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. *w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami* (Dz. U. Nr 49 poz. 356), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz.U. nr 192, poz.1968), rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003r. *w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności* (Dz. U. nr 16, poz.154), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi* (Dz.U. nr 219, poz. 1858).

III.1.1. Wytwarzanie i magazynowanie odpadów oraz sposoby gospodarowania odpadami

Tabela 1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku oraz sposoby magazynowania i gospodarowania odpadami w procesie eksploatacji składowiska odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Sposób magazynowania odpadów	Dalszy sposób gospodarowania odpadami
odpady pochodzące z bieżącej eksploatacji składowiska					
1.	13 0110*	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowco-organicznych	2,0	Odpady magazynowane selektywnie na terenie zaplecza warsztatowo-garażowego składowiska w szczelnym zbiorniku	Przekazywane specjalistycznym firmom do: odzysku R9 unieszkodliwiania D10
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	1,0	Odpady magazynowane selektywnie na terenie zaplecza warsztatowo-garażowego składowiska w szczelnym zbiorniku	Przekazywane specjalistycznym firmom do: odzysku R9 unieszkodliwiania D10
3	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wym. w 15 02 02	0,5	Odpady selektywnie zbierane w kontenerze ustawionym przy ciągu komunikacyjnym składowiska poza kwaterami	Składowane na składowisku - unieszkodliwianie D5
4.	16 01 07*	Filtry olejowe	0,05	Odpady magazynowane selektywnie w zamykanym pojemniku, na terenie zaplecza warsztatowo-garażowego składowiska	Przekazywane specjalistycznym firmom do unieszkodliwiania D5, D10
5.	16 01 13*	Płyny hamulcowe	0,05	Odpady magazynowane na terenie zaplecza warsztatowo-garażowego składowiska w szczelnym pojemniku	Przekazywane specjalistycznym firmom do unieszkodliwiania D9, D10
6.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	0,2	Odpady magazynowane selektywnie w zamykanym kontenerze na terenie zaplecza warsztatowo-garażowego składowiska	Przekazywane specjalistycznym firmom do odzysku R4, R6, R13, R14, R15
7.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w (19 08 09)	0,5	Odpady wytwarzane w seperatorze przy myjni magazynowane selektywnie w szczelnym zbiorniku poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznym firmom do unieszkodliwiania D2, D9, D10
Odpady pochodzące z segregacji odpadów komunalnych					
8.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R3, R14, R15
9.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R15
10.	15 01 03	Opakowania z drewna	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Odzysk R1, R14 lub przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R14
11.	15 01 04	Opakowania z metali	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R4

12.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R14, R15
13.	15 01 07	Opakowania ze szkła	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R5
14.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R14
15.	19 12 01	Papier i tektura	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R3, R14
16.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R15
17.	19 12 05	Szkło	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R5
18.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Odzysk R1, R14 lub przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R14
19.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wym. w 19 12 11	28 900,0 58 900,-	Pozostałość po segregacji bezpośrednio kierowana do unieszkodliwiania	Odpady składowane na składowisku - unieszkodliwianie D5

19 12 05 2000,-

III.1.2. Odpady zbierane na terenie składowiska odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów zbieranych oraz sposoby magazynowania i gospodarowania odpadami.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	Dalszy sposób gospodarowania odpadami
1.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Odzysk R15 – segregacja oraz przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R14, R15
2.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska.	R14 po rozkruszeniu wykorzystywane do budowy skarp zewnętrznych, dróg wewnętrznych na składowisku, utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska
3.	17 01 02	Gruz ceglany		
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06		
5.	17 02 02	Szkło	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R5
6.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R15

7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych części składowiska
8.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05		
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	Magazynowanie w wyznaczonym miejscu , poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska, do budowy skarp zewnętrznych
10.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	Magazynowane w wydzielonym miejscu w szczelnym pojemniku poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do unieszkodliwiania D10
11.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wym. w 20 01 33	Magazynowane w wydzielonym miejscu w szczelnym pojemniku poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R4, R13
12.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Magazynowane w wydzielonym miejscu w szczelnym pojemniku poza kwaterami składowiska	Unieszkodliwianie D5 oraz przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R4, R15
13.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Odzysk R1, R14 lub przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R1, R14
14.	20 01 40	Metale	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R4
15.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych kwater składowiska
16.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14, R15 demontaż i segregacja oraz unieszkodliwianie D5, lub przekazywane specjalistycznej firmie do odzysku R14

III.1.3. Odpady unieszkodliwiane poprzez składowanie w procesie D5

Tabela 3. Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	10 01 01	Żużle,popioły paleniskowe i pyły z kotłów (wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	1000,0
2.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	500,0
3.	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	100,0
4.	10 11 05	Cząstki i pyły	50,0
5.	10 11 12	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11	50,0
6.	1012 06	Zużyte formy	500,0
7.	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły kafle i ceramika budowlana (po termicznej przeróbce)	100,0
8.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wym. w 15 02 02	100,0
9.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	10500,0
10.	17 02 02	Gruz ceglany	1000,0
11.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	100,0

12.	17 01 03	Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	200,0
13.	17 01 80	Usunięte tynki, okleiny itp.	50,0
14.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	100,0
15.	1701 82	Inne nie wymienione odpady	150,0
16.	17 05 04	Gleba w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	300,0
17.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	300,0
18.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony	300,0
19.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	100,0
20.	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100,0
21.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i `17 09 03	100,0
22.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	100,0
23.	19 12 08	Tekstylia	100,0
24.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	58 900,0
25.	20 01 01	Papier i tektura	50,0
26.	20 01 02	Szkło	50,0
27.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	50,0
28.	20 01 10	Odzież	50,0
29.	20 01 11	Tekstylia	50,0
30.	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	50,0
31.	20 01 28	Farby,tusze,farby drukarskie,kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27	50,0
32.	20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29	50,0
33.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	50,0
34.	20 01 41	Odpady zmiotek wentylacyjnych	50,0
35.	20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19	50,0
36.	20 01 99	Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	50,0
37.	20 02 02	Gleba w tym kamienie	6 000,0
38.	20 02 03	Inne odpady nie ulegające biodegradacji	1000,0
39.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	30 000
40.	20 03 02	Odpady z targowisk	100,0
41.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1500,0
42.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych	100,0
43.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	500,0
44.	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	1000,0

III.1.4 Prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

Tabela 4 Rodzaje i ilości odpadów poddawane procesom odzysku na składowisku odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	Metoda odzysku
1.	10 01 01	Żużle,popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 0104)	600,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do budowy dróg wewnętrznych składowiska, do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych kwater składowiska
2.	10 01 01	Żużle	200,0		
3.	10 01 02	Popioły lotne z węgla	300,0		
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	100,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	Odzysk R15 – segregacja
5.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	10 000,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza	R14 Po rozkruszeniu wykorzystywane do
6.	17 01 02	Gruz ceglany	500,0		

7.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	100,0		
8.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	200,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych kwater
9.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	200,0		
10.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	200,0	Magazynowane w wyznaczonym mijscu, poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska, do budowy skarp zewnętrznych
11.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	16000,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych kwater składowiska
12.	17 02 01	Drewno	50,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R1, R14
13.	20 03 01	Nie segregowane (zmieszane)odpady komunalne	30 000,0	-	R15 Segregacja w kwaterze składowania
14.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	1000,0	Magazynowane w wyznaczonym miejscu, poza kwaterami składowiska	R14, R15, D5 Demontaż i segregacja oraz unieszkodliwianie D5,

Uwagi do tabel 1-4

1/ Kody odpadów podano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206), * - oznacza odpady niebezpieczne.

2/ Przyjęte symbole R (odzysk) i D (unieszkodliwianie) są zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 39 z 2007, poz. 251),

3/ Magazynowanie olejów odpadowych powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004r. *w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi* (Dz.U. nr 192, poz.1968),

4/ Odpady opakowaniowe powinny być magazynowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 219, poz. 1858),

6/ zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. *o odpadach* (Dz.U. nr 39 z 2007r, poz. 251).

III.1.5. Warunki gospodarowania odpadami

a) Magazynowanie odpadów odbywa się w sposób selektywny w wyznaczonych i oznakowanych miejscach na terenie składowiska w sposób nie powodujący zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
b) Odpady o charakterze surowców wtórnych gromadzone są w specjalnie do tego celu przeznaczonych boksach o utwardzonym podłożu i po zgromadzeniu odpowiednich ilości przekazywane są specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie. Boksy na makulaturę są zadaszone na wysokości 2,5 m. Do magazynowania wyselekcjonowanych odpadów takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne wykorzystuje się również kontenery i pojemniki.
c) Wysortowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne gromadzone są na terenie utwardzonym pod zadaszeniem, z progami zabezpieczającymi. Do magazynowania odpadów niebezpiecznych używane są szczelne pojemniki, beczki lub specjalistyczne opakowania, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.
d) Prowadzenie procesu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

III.2. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna
art. 211 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. Nr 129 z 2006 r. poz. 902 z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841).

III.2.1. Określa się dopuszczalny poziom hałasu

(wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB), emitowanego z terenu składowiska podczas normalnej pracy na tereny chronione przed hałasem, w wysokości:
- 50 dB dla pory dziennej (godz. 6:00 – 22:00)
dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym przebywaniem dzieci i młodzieży.

III.2.2. Źródła hałasu oraz czas pracy tych źródeł:

Tabela 5

Lp.	Źródło hałasu	Kod źródła	Czas pracy w ciągu dnia	Równoważny poziom mocy akustycznej [dB]
1.	Ładowarka	Z1	6 h	98
2.	Spychacz	Z2	2 h	100
3.	Kompaktor	Z3	3 h	96
4.	Walec wibracyjny	Z4	3 h	94
5.	Walec wibracyjny	Z5	3 h	94
5.	Samochody ciężarowe przejazd 60 samochodów	Z6/1-Z6/7 Z6/8-Z6/13	do kwatery 1B 2 h do kwatery 1A 4 h	90 - 93

Uwaga: **Składowisko pracuje tylko w porze dziennej.**

III.2.3. Wskazuje się najbliżej położone tereny, na których nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalnych poziomów hałasu, obejmujące:

- tereny położone w odległości ok. 350 m na północ od składowiska przy ul. św. Józefa w Wałbrzychu (Zespół Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych),
- tereny położone w odległości ok. 500 m w kierunku południowo-wschodnim od składowiska przy ul. Królewskiej w Wałbrzychu (szkoła i przedszkole).

IV. Gospodarka wodnościekowa

IV.1. Pobór wody

Podstawa prawna :
Art. 211 ust. 2 pkt 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

Ustala się warunki poboru wody na potrzeby instalacji :

Zaopatrzenie obiektów składowiska w niezbędną ilość wody realizowane jest poprzez jej zakup od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu w oparciu o zawartą umowę. Składowisko oraz obiekty zaplecza technicznego posiadają system zaopatrzenia w wodę do celów higieniczno-sanitarnych pitnych, technologicznych oraz przeciwpożarowych z miejskiej sieci wodociągowej poprzez przyłącze wodociągowe zlokalizowane w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu.

Ustala się średnią ilość pobieranej wody :

- na cele socjalno-bytowe : 0,39 m^3/dobę, 140,4 m^3/rok,
- na cele technologiczne : 0,86 m^3/dobę, 309,6 m^3/rok,

co razem stanowi 1,25 m^3/dobę, 450 m^3/rok.
Dodatkowo ustala się zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe w ilości 10 litrów na sekundę z doprowadzeniem jej do sieci hydrantowej przeciwpożarowej na terenie składowiska.

IV.2. Odprowadzanie ścieków

Podstawa prawna :
Art. 211 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.).

IV.2.1. Ścieki przemysłowe

Ustala się ilości powstających na terenie składowiska wód opadowych i ścieków oraz określa się warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych.
Ustala się łączną ilość ścieków powstających na składowisku maksymalnie w wysokości:
30,33 m^3/dobę, tj. 10 921,5 m^3/rok,
na które składają się następujące rodzaje ścieków :

- ścieki bytowe 0,240 m^3/dobę, 86,4 m3/rok
- ścieki technologiczne 0,76 m^3/dobę, 275,1 m^3/rok
- odcieki z kwater składowiskowych 29,33 m^3/dobę, 10 560 m^3/rok.

Ścieki te, zmieszane ze sobą, są magazynowane w bezodpływowym zbiorniku odcieków, skąd mogą być przepompowywane do urządzeń rozdeszczowujących je na kwatery składowiskowe. Mogą być też przepompowywane do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu, zakończonej komunalną oczyszczalnią ścieków w Świebodzicach Ciernie - w ilościach według bieżących potrzeb - na podstawie umowy zawartej z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu.
Stężenia zanieczyszczeń, odczyn i temperatura w ściekach wprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych, wyszczególnionych poniżej:

Tabela 6

l.p.	Rodzaj substancji	Jednostka miary	Dopuszczalne stężenie we wprowadzanych do kanalizacji ściekach
1	Zawiesiny ogólne	mg/dm^3	1000
2	ChZT	mgO_2/dm^3	3000
3	BZT_5	mgO_2/dm^3	2000

4	OWO	mgC/dm^3	300
5	Chlorki	$mgCl/dm^3$	1500
6	Siarczany	$mgSO_4/ dm^3$	1000
7	Substancje rozpuszczone	mg/dm^3	3000
8	Żelazo ogólne	$mgFe/dm^3$	50
9	Detergenty	mg/dm^3	100
10	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/dm^3	200
11	Chlor wolny	$mgCl_2/dm^3$	10
12	Siarczki	mgS/dm	5
13	Rodanki	$mgCNS/dm^3$	70
14	Odczyn	pH	6,5 - 9,0
15	Temperatura	°C	35

IV.2.2. Wody opadowe

Wody opadowe z rejonu zaplecza technicznego, dróg komunikacji wewnętrznej, obiektów kubaturowych, z części nasypu bocznicy kolejowej, drogi dojazdowej, części hałdy 9/2 oraz *wody gruntowe* drenażu wód gruntowych obu kwater składowiskowych są ujmowane dwoma rowami opaskowymi i odprowadzane do zbiornika wód deszczowych, zlokalizowanego na terenie składowiska i pełniącego jednocześnie rolę osadnika zawiesin.

Ilość wód opadowych z w/w terenu: 0,447 m^3/s

Pojemność zbiornika wód deszczowych : 1400 m^3

Nadmiar wód opadowych zgromadzonych w zbiorniku wypływa samoczynnie przelewem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm. Kolektor ten w dalszym odcinku przechodzi w rów otwarty, który ma swoje ujście do potoku Sobięcinka.

Maksymalny zrzut wód opadowych ze zbiornika do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej nie może przekroczyć 0,025 m^3/s, tj. 90 m^3 na godzinę. Na wylocie wód ze zbiornika do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej skład i stan wprowadzanych wód opadowych powinny spełniać wymagania:

- zawiesina ogólna poniżej 100 mg/dm^3
- węglowodory ropopochodne poniżej 15 mg/dm^3

V. Monitoring

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858).

V.1. Monitoring stanu uszczelnienia kwater składowiskowych

Kontrola stanu uszczelnienia prowadzona jest poprzez stwierdzenie poprzez stwierdzenie braku wypływu z wylotu drenażu kontrolnego. Nadzór w tym zakresie należy prowadzić co najmniej raz na kwartał.

V. 2. Monitoring zużywanej wody

Monitoring ogólnej ilości pobieranej wody z wodociągu miejskiego prowadzony jest w oparciu o wskazania wodomierza zlokalizowanego na przyłączu wodociągowym w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu - raz na miesiąc.

Monitoring ilości wody zużywanej na cele socjalno-bytowe, należy prowadzić w oparciu o wskazania wodomierza zamontowanego w budynku socjalno-bytowym – raz na miesiąc.

V.3. Monitoring ścieków wprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej:

1. Określanie ilości ścieków – na podstawie czasu pracy pompy oraz jej wydajności.
2. Badanie jakości ścieków w zakresie określonym w punkcie IV.2.1 z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami.
   Miejsce poboru prób ścieków do badań: zbiornik odcieków.

.4. Monitoring wód opadowych i gruntowych wprowadzanych do miejskiej ınalizacji deszczowej:

Odnotowywanie ilości odprowadzanych wód ze zbiornika do kanalizacji deszczowej za pomocą przepływomierza zamontowanego na wylocie ze zbiornika do kolektora pod torami kolejowymi – raz na kwartał.
Badanie jakości wód w zakresie określonym w punkcie IV.2.2 z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami.
Miejsce poboru prób wód do badań: studzienka zlokalizowana za przelewem ze zbiornika na wody deszczowe.

5. Monitoring odcieków

Określanie objętości wód odciekowych – za pomocą łaty wodowskazowej w zbiorniku odcieków, z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami.
Zakres i częstotliwość jakości odcieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Miejsce poboru prób odcieków do badań: zbiornik odcieków.

6. Monitoring wód podziemnych

ıl..y prowadzić w punktach pomiarowych, którymi są cztery piezometry P_1, P_2, P_3 i P_4 – twierdzone w instrukcji eksploatacji składowiska.
kres badań i częstotliwość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Badanie wielkości opadu atmosferycznego.

danie wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić raz dziennie zgodnie bowiązującymi przepisami.

8. Monitoring gazu składowiskowego

Prowadzić pomiar gazu składowiskowego na wylocie komina a po realizacji zadania określonego w pkt II.2.1 na wylocie studni odgazowujących, przed wlotem do instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania.
Prowadzić monitoring następujących substancji: metan (CH_4), dwutlenek węgla (CO_2) i tlen (O_2).

. Monitoring hałasu

ε ...we pomiary poziomu hałasu w środowisku należy wykonywać w dwóch punktach niarowym, zlokalizowanych na granicy składowiska w kierunkach wskazanych terenów onionych przed hałasem. Pomiary kontrolne hałasu w środowisku, należy przeprowadzać że po każdej istotnej wymianie urządzeń oraz po zainstalowaniu nowych urządzeń lących źródłem hałasu.

Ustalić termin ważności niniejszego pozwolenia od dnia 30.04.2007 r. do dnia)4.2017 r.

Uzasadnienie

Na wniosek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Wydział Środowiska i Rolnictwa ıośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził postępowanie ıinistracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie ploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu przy Beethovena.
składowiska zostało wydane pozwolenie na użytkowanie; decyzja Prezydenta Miasta brzycha z dnia 31.12.1999r nr AA-BiOŚ.7355 (Kwatera 1A), decyzja Prezydenta sta Wałbrzycha z dnia 24.01.2001 r nr AA-BiOŚ.7355 p-0632/99/2001 (Kwatera 1B).

Wniosek o wydanie pozwolenia został sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity Dz.U. Nr 129 z 2006r, poz. 902 z póź. zm.), w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o *odpadach* (tekst jednolity Dz. U. Nr 39 z 2007r, poz.251) i w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. – *Prawo wodne* (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z póź. zm.).

W zakresie gospodarki odpadami wniosek spełnia wymagania art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach. Wnioskodawca wskazał sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Przedstawione sposoby gospodarowania odpadami są zgodne z określonymi w przepisach zasadami. Podstawą gospodarki odpadami jest segregacja i odzysk. Unieszkodliwianiu poprzez składowanie poddawane są tylko te odpady, które ze względów technologicznych, technicznych i organizacyjnych nie mogły być poddane odzyskowi. Okres magazynowania odpadów nie przekracza terminów określonych w art. 63 ustawy o odpadach.

Identyfikację wymagań w zakresie najlepszej dostępnej techniki (BAT) dla składowiska odpadów przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Odniesiono się przede wszystkim do ustawy o odpadach oraz do:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002r w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07.09.2005r *w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu* (Dz.U. Nr 186, poz.1553 z późn. zm.).

W odniesieniu do ww. aktów prawnych stwierdzono, że składowisko spełnia wymagania BAT.

Z uwagi na znaczną odległość składowiska od granicy Państwa oraz lokalny charakter emisji, nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne.

Hałas emitowany na tereny otaczające składowisko nie stanowi uciążliwości ponieważ najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie przed hałasem znajduje się w odległości około 350 m w kierunku północnym i ok. 500 m w kierunku południowo-wschodnim od składowiska. Wobec braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalenie przeznaczenia terenów chronionych przed hałasem dokonano na podstawie wizji lokalnej i faktycznego zagospodarowania. Z załączonych do wniosku pomiarów i obliczeń wynika, że zasięg ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej składowiska nie obejmuje terenów chronionych.

W zakresie ochrony powietrza nie występuje emisja zorganizowana, która podlegałaby pozwoleniu. Składowisko nie jest wyposażone w instalację do ujmowania, oczyszczania i wykorzystania gazu składowiskowego lub spalania w pochodni dlatego w decyzji został ustalony harmonogram budowy takiej instalacji.

W pozwoleniu określono warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych /Dz. U. Nr 136, poz. 964/, podpisanymi umowami i wydanym pozwoleniem wodnoprawnym w tym zakresie nr SR-I-6811/55/162/06 z dnia 6.12.2006 r.

Zakres, sposób monitoringu odcieków, wód podziemnych i powierzchniowych składowiska odpadów zostały określone na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów /Dz. U. Nr 220, poz. 1858/ oraz przy uwzględnieniu warunków właściciela kanalizacji deszczowej zawartych w piśmie WIM.DGKZGK6.7060-22/06 z dnia 20.02.2006 r.

Zgodnie z art. 218 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w dniu 26.02.2007r. wprowadzono do ogólnodostępnego publicznego wykazu danych, informację o wniosku dotyczącym pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – Składowisko odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) w Wałbrzychu przy ul. Beethovena . W tym celu zamieszczono informację o wniosku oraz o możliwości i terminie wnoszenia uwag na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. W okresie prowadzonego postępowania do wniosku nie zostały wniesione żadne uwagi.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego wynika z pkt 5.4 załącznika do. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. *w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz.U. Nr 122, poz.1055); instalacja do składowania odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton.

Zgodnie z art. 378 ust. 2 pkt 1a w związku § 2 ust.1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* Dz.U. Nr 257, poz. 2573z póź. zm.) organem właściwym do wydania niniejszej decyzji est wojewoda.

Wnioskodawca przedłożył dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wys. 4 563,60 PLN naliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002r w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591).

Analiza przedłożonego wniosku pozwala stwierdzić, że instalacja spełnia wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra rodowiska za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego - Wydziału Środowiska Rolnictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

bowiązki zarządzającego składowiskiem w zakresie monitorowania i ewidencjonowania nisji określone aktami normatywnymi:

monitoring odpadów należy prowadzić w oparciu o karty ewidencji odpadów oraz karty zekazania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. *w r e wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów* (Dz. U. nr 30, poz. 3).

zbiorcze zestawienie danych należy sporządzać zgodnie z rozporządzeniem Ministra odowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. *w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy żących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych* (Dz. U. nr 152, .1737) i przekazywać Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego w terminie do końca rwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

prowadzący instalację zobowiązany jest do wykonywania raz na dwa lata okresowych niarów hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. *prawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji* (Dz. U. nr 283, poz. 2842)

częstotliwość badania ścieków wprowadzanych do kanalizacji powinna być zgodna zporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. *w sprawie sposobu realizacji wiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do ądzeń kanalizacyjnych* (Dz. U. nr 136 poz. 964).

częstotliwość badań monitoringowych odcieków, wód podziemnych i gazu dowiskowego powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002 sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk adów /Dz. U. Nr 220, poz. 1858/

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Edward Biały
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Środowiska i Rolnictwa

trzymują:

1. Urząd Miejski
   w Wałbrzychu , ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych
2. a/a + 1 egz. wniosku

o wiadomości :

1. Ministerstwo Środowiska
   ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa + 1 egz. wniosku
2. Wojewódzki Inspektorat
   Ochrony Środowiska
   ul. Sienkiewicza 32, 50-349 Wrocław
3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.

ia
z.
26
ıie
2,
r.,

acji
rzy

ena
ıi, a

łego
ego

rami
nymi
miny
ormie

nych,
szycy

ieczne

ą maty

WCZS WAŁBRZYCH

Wpłynęło dnia	11.12.2004
Zarejestrowano Nr	2170/12
Pion	