



DOW-S-V.7222.23.2014.AH.AP
L.dz. 547/12/2015

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r.

DECYZJA Nr PZ 94.4/2015

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 2b oraz ust. 3 pkt 4, art. 192, art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), w związku z ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), art. 202 ust. 1, art. 211 ust. 6 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz 12, art. 214 ust. 5 oraz art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), art. 43 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007 r. znak: SR.IV.6619/W137/5/2007 (z późn. zm.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”,

orzekam

- I. Uchylić na wniosek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, punkt III.1. pn. „Gospodarka odpadami” decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007 r. znak: SR.IV.6619/W137/5/2007, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: PZ 94.1/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. znak: DM-S.V.7650-43/10, L.dz.V/Ara/7650-90/274-III/10, Nr PZ 94.2/2013 z dnia 2 października 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.26.2013.AH, L.dz.662/10/2013 oraz NR PZ 94.3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. znak: DOW-S-V.7222.34.2014.MOk, L.dz.334/12/2014, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.
- II. Zmienić na wniosek Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, decyzję Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007 r. znak: SR.IV.6619/W137/5/2007, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: PZ 94.1/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. znak: DM-S.V.7650-43/10, L.dz.V/Ara/7650-90/274-III/10, Nr PZ 94.2/2013 z dnia 2 października 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.26.2013.AH,

L.dz.662/10/2013 oraz NR PZ 94.3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. znak: DOW-S-V.7222.34.2014.MOK, L.dz.334/12/2014, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”, w następujący sposób:

1. **W decyzji wyrażenie:** „Udzielić Gminie Wałbrzych, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu” **otrzymuje brzmienie:**
„Udzielić Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych (NIP: 886-25-88-515, REGON: 891322535), pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane przy ul. Beethovena w Wałbrzychu””.
2. **W punkcie I. decyzji pn. „Lokalizacja instalacji” akapit drugi otrzymuje brzmienie:**
„Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane przy ul. Beethovena w Wałbrzychu jest położone na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 10/54, 10/56 i 10/57 obręb nr 31 Sobięcin, gmina Wałbrzych, województwo dolnośląskie.”.
3. **Po punkcie I. decyzji pn. „Lokalizacja instalacji” dodaje się punkt I.a. w brzmieniu:**
„I.a. Rodzaj prowadzonej działalności:
Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, w ramach niniejszej decyzji prowadzi działalność związaną z:
 - a. składowaniem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w procesie unieszkodliwiania D5, na składowisku odpadów zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu,
 - b. wykorzystywaniem na ww. składowisku wybranych rodzajów odpadów, w procesach odzysku R3 i R5 do: wykonywania warstw izolacyjnych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych, wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) oraz budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska,
 - c. zbieraniem odpadów.”.
4. **W punkcie II.1 decyzji pn. „Rodzaj i parametry instalacji”:**
 - 1) **w drugim zdaniu wyrażenie:** „Składowisko składa się z dwóch kwater: 1A i 1B, uszczelnionych” **otrzymuje brzmienie:**
„Składowisko składa się z jednej kwatery, powstałej z połączenia istniejących kwater 1A i 1B, uszczelnionej”.
 - 2) **po drugim zdaniu rozpoczynającym się od wyrazów:** „Składowisko składa się z” **dodaje się zdanie w brzmieniu:**
„Pojemność składowiska po przebudowie wynosi ok. 561 500 m³ (w tym: ok. 440 000 m³ – pojemność kwater 1A i 1B przed przebudową, ok. 121 500 m³ – dodatkowa pojemność po połączeniu kwater, zgodnie z ostateczną decyzją udzielającą pozwolenia na budowę).”.
 - 3) **w trzecim zdaniu rozpoczynającym się od wyrazów:** „Składowisko wyposażone jest w następujące systemy:”:
 - a) **w wyróżniku drugim rozpoczynającym się od wyrazów:** „• kanalizacji technologicznej” **wyrażenie:** „odcieków” **otrzymuje brzmienie:**
„wód odciekowych”,

- b) w wyróżniku trzecim rozpoczynającym się od wyrazów: „• kanalizacji deszczowej”:
- b.1) wyrażenie: „dwa rowy opaskowe otwarte” otrzymuje brzmienie:
„dwa rowy opaskowe otwarte (w tym jeden składający się z dwóch odcinków)”,
 - b.1) wyrażenie: „poza kwaterami składowiskowymi” otrzymuje brzmienie:
„poza kwaterą składowiska”,
- c) w wyróżniku czwartym rozpoczynającym się od wyrazów: „• drenażowy obejmujący 3 rodzaje drenażu”:
- c.1) w punkcie 1.:
 - wyrażenie: „drenaż wód gruntowych” otrzymuje brzmienie:
„drenaż wód podziemnych”,
 - wyrażenie: „odprowadza wody gruntowe” otrzymuje brzmienie:
„odprowadza wody podziemne”,
 - c.2) w punkcie 2.:
 - wyrażenie: „uszczelnienia kwater” otrzymuje brzmienie:
„uszczelnienia kwatery”,
 - wyrażenie: „ujście do zbiornika odcieków” otrzymuje brzmienie:
„ujście do zbiornika wód odciekowych”,
 - c.3) w punkcie 3.:
 - wyrażenie: „drenaż odcieków” otrzymuje brzmienie:
„drenaż wód odciekowych”,
 - wyrażenie: „odprowadzający odcieki do zbiornika odcieków” otrzymuje brzmienie:
„odprowadzający wody odciekowe do zbiornika wód odciekowych”,
- d) skreśla się wyróżnik piąty: „• instalacji do rozdeszczowywania odcieków na kwaterach składowiskowych”,
- e) w wyróżniku szóstym rozpoczynającym się od wyrazów: „• system odgazowania złoża” wyrażenie: „1000 m³/h” otrzymuje brzmienie:
„80 Nm³/h”.
- 4) w sekcji dot. zbiornika wód deszczowych wyrażenie: „wód opadowych i gruntowych,” otrzymuje brzmienie:
„wód opadowych i podziemnych,”.
- 5) w sekcji dot. zbiornika dla odcieków wyrażenie: „Zbiornik dla odcieków” otrzymuje brzmienie:
„Zbiornik na wody odciekowe”.
- 6) zdania rozpoczynające się od wyrazów: „W wyposażeniu składowiska znajdują się także:” a kończące się na zdaniu: „Monitoring wód podziemnych (...)” otrzymuje brzmienie:
„Na wyposażeniu składowiska znajdują się także:
- a. brodzik dezynfekcyjny,
 - b. waga samochodowa,
 - c. płytowa myjnia samochodowa.

Na aparaturę kontrolno-pomiarową składowiska składają się: deszczomierz, pięć otworów piezometrycznych oraz cztery repery geodezyjne.”.

- 7) w zdaniu rozpoczynającym się od wyrazów: „Na terenie składowiska występują obiekty” **ostatni wyróżnik otrzymuje brzmienie:**
„• pas zieleni izolacyjnej o szerokości od 10 do 25 m.”.

5. W punkcie II.2. decyzji pn. „Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”:

- a) w sekcji dot. ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:

- a.1) **wyróżnik drugi rozpoczynający się od wyrazów:** „• ocieki są odprowadzane” **otrzymuje brzmienie:**

„• wody odciekowe są odprowadzane do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na wody odciekowe skąd mogą być przepompowywane do kanalizacji sanitarnej na terenie składowiska, którą są kierowane do miejskiej kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków,”

- a.2) **wyróżnik czwarty:** „• dwuwarstwowe uszczelnienie kwater składowiskowych” **otrzymuje brzmienie:**

„• dwuwarstwowe uszczelnienie kwatery składowiska”,

- a.3) **wyróżnik piąty:** „• trzy rodzaje drenażu w tym drenaż kontrolny skuteczności uszczelnienia kwater,” **otrzymuje brzmienie:**

„• trzy rodzaje drenażu, w tym drenaż kontrolny skuteczności uszczelnienia kwatery,”

- a.4) **wyróżnik szósty:** „• monitoring wód opadowych i odcieków.” **otrzymuje brzmienie:**

„• monitoring wód opadowych i wód odciekowych.”,

- b) w sekcji dot. „Gospodarki odpadami”:

- b.1) **wyróżnik rozpoczynający się od wyrazów:** „• składowanie odpadów” **otrzymuje brzmienie:**

„• składowanie odpadów na działce roboczej uszczelnionej kwatery,”

- b.2) **wyróżnik:** „• wykonywanie warstw izolacyjnych,” **otrzymuje brzmienie:**

„prowadzenie na składowisku odzysku odpadów w ramach wykonywania warstw izolacyjnych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych, wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) oraz budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska,”

- b.3) **wykreśla się ostatni wyróżnik:** „• przekazywanie odpadów do odzysku i unieszkodliwiania.”.

6. Punkt II.3 decyzji pn. „Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii” **otrzymuje brzmienie:**

„II.3. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

W ramach eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu jest wykorzystywana energia elektryczna oraz olej napędowy, których zużycie jest na bieżąco monitorowane poprzez odczyty liczników zużycia (energia elektryczna) oraz prowadzenie rejestru ilości wykorzystywanych paliw w ujęciu rocznym. Efektywne zużycie energii jest uzyskiwane poprzez bieżącą konserwację i naprawy użytkowanego sprzętu, co pozwala zoptymalizować zużycie energii elektrycznej i paliw.”.

7. Punkt II.4 decyzji pn. „Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczenia skutków awarii” otrzymuje brzmienie:

„II.4. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, objęte niniejszym pozwoleniem, nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie jest zaliczane do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*. Wykorzystywane na potrzeby funkcjonowania składowiska urządzenia oraz sprzęt mechaniczny są poddawane bieżącym przeglądom i konserwacjom. Zakład jest wyposażony w środki ochrony ppoż. i posiada instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Załoga została przeszkolona w zakresie przepisów ppoż. oraz obsługi stanowisk pracy. W razie wystąpienia awarii, w wyniku której powstanie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska prowadzący instalację jest obowiązany do:

- a. natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
- b. niezwłocznego przekazania ww. organom informacji o okolicznościach awarii, substancjach niebezpiecznych związanych z awarią, umożliwiających dokonania oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska, o podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenia jej powtórzeniu się oraz stałej aktualizacji tych informacji odpowiednio do zmiany sytuacji,
- c. przedłożenia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji o sposobie usunięcia skutków awarii.

W przypadku wystąpienia awarii, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód podziemnych, w zakresie emisji substancji ze składowiska odpadów należy postępować zgodnie z planem awaryjnym określonym w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu.”.

8. Punkt II.5. decyzji pn. „Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji” otrzymuje brzmienie:

„II.5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

Zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym ostateczną decyzją, odpady składowane będą do docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości składowania) wynoszącej 474,70 m n.p.m. W przypadku zakończenia przyjmowania odpadów do składowania i osiągnięcia przez składowisko docelowej rzędnej, należy przystąpić do jego zamknięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki rekultywacji zamkniętej kwatery zostaną uzgodnione w decyzji o jej zamknięciu oraz w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Zakończenie eksploatacji składowiska i likwidację obiektów oraz urządzeń należy przeprowadzić w sposób zapobiegający wystąpieniu awarii. Instalacje powinny być zlikwidowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.”.

9. W punkcie II.6. decyzji pn. „Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.”:
- a) w punkcie 1. wyrażenie: „Kwatery składowania opadów posiadają” otrzymuje brzmienie:
„Kwatera składowania odpadów posiada”,
 - b) w punkcie 1., lit. a, wyrażenie: „zbiera i odprowadza wody gruntowe” otrzymuje brzmienie:
„zbiera i odprowadza wody podziemne”.
 - c) w punkcie 1., lit. c, skreśla się zdanie: „Nadmiar wód odciekowych, przed ich zmieszaniem z innymi ściekami w zbiorniku odcieków, recyrkulowany jest na złożu odpadów w ilości wynikającej z rocznego bilansu hydrologicznego lub wywożony za pomocą wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków.”

10. Po punkcie II.6. decyzji pn. „Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.” dodaje się punkty II.7., II.8. i II.9 w brzmieniu:

„II.7. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

Oddziaływanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu ma charakter lokalny i ze względu na położenie z dala od granic państwowych nie wywołuje oddziaływań transgranicznych na środowisko.”.

II.8. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców

Tabela 1a. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Lp.	Rodzaj energii, materiałów i surowców	Zużycie roczne
1.	2.	3.
1.	Energia elektryczna	50 MWh
2.	Woda	450 m ³
3.	Olej napędowy (urządzenia wykorzystywane w związku z prowadzeniem składowiska odpadów)	2,40 Mg

II.9. Zakres, sposób i termin przekazywania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzanie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu

Zobowiązuje się Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. do przedkładania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w formie pisemnej, w terminie do dnia 30 kwietnia, za ubiegły rok kalendarzowy, corocznej informacji obejmującej ilość wykorzystywanej energii elektrycznej, wody oraz oleju napędowego w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Informacje o których mowa powyżej, będą także okazywane na żądanie organu ochrony środowiska.”.

11. Po punkcie III. decyzji pn. „Warunki korzystania ze środowiska” dodaje się punkt III.1. w brzmieniu:

„III.1. Gospodarka odpadami

III.1.1. Ustala się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami, w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

III.1.1.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, sposoby dalszego gospodarowania odpadami oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.

Tabela 1 Odpady przewidziane do wytwarzania w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów (Mg/rok)	Miejsce i sposób magazynowania odpadów	Sposób dalszego gospodarowania odpadami
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	0,5	Odpady nie są magazynowane.	Unieszkodliwianie we własnym zakresie w procesie D5.

Uwagi do Tabeli 1:

1. Kod i rodzaj odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
2. Przyjęty symbol D5 oznacza proces unieszkodliwiania i jest zgodny z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
3. Odpady o kodzie 20 03 06 są wytwarzane w wyniku czyszczenia studzienki kanalizacyjnej, poprzez którą do kanalizacji jest odprowadzana zawartość brodzika dezynfekcyjnego.

Tabela 2 Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów przewidzianych do wytwarzania w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
1.	2.	3.	4.
1.	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	20 03 06	Odpad występuje w postaci półciekłej, jest bezzapachowy o barwie szaro-brunatnej. Nie stanowi zagrożenia w zakresie reaktywności i nie jest szkodliwy. Nie posiada właściwości wybuchowych, żrących, wysoce łatwopalnych i łatwopalnych. Skład: zawiesina wodna, piasek (głównie SiO ₂), ziemia pochodząca z kół pojazdów. Odpady nie posiadają właściwości powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi, określonych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach.

Uwagi do Tabeli 2:

1. Kod i rodzaj odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

III.1.1.2. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko polegają przede wszystkim na:

- a. stosowaniu materiałów i surowców najwyższej jakości,
- b. bieżącej kontroli sprzętu używanego na składowisku odpadów oraz jego prawidłowej eksploatacji,

- c. zmniejszeniu przenoszonych cząstek stałych na kołach wyjeżdżających pojazdów, poprzez tworzenie tymczasowych dróg dojazdowych na kwaterze składowania,
- d. szkoleniu personelu w zakresie zapobiegania wytwarzaniu odpadów, minimalizacji ich ilości oraz bezpiecznych sposobów gospodarowania wytwarzanymi odpadami,
- e. unieszkodliwianiu odpadów o kodzie 20 03 06 we własnym zakresie w procesie D5.

III.1.2. Ustala się warunki przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

III.1.2.1. Ustala się rodzaje i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania oraz miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Tabela 3 Odpady przewidywane do przetworzenia w procesie unieszkodliwiania D5 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]
1.	2.	3.	4.
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	1 000
2.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	9 000
3.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	20 000
4.	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji	2 600
5.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1 500
6.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	100
7.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	500
8.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	1 000

Uwagi do Tabeli 5:

- Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
- Do składowania są przyjmowane wyłącznie odpady spełniające kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. poz. 1277).
- Zakazuje się składowania odpadów określonych w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
- Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania w procesie D5 nie są magazynowane.
- Maksymalna roczna ilość odpadów unieszkodliwianych w procesie D5 nie może przekroczyć 35 700 Mg/rok.
- W wyniku przetwarzania odpadów wymienionych w Tabeli 3 nie będą powstawały odpady.

Tabela 4 Odpady przewidywane do przetworzenia w procesach odzysku: R3, R5 i R13 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Odpady przewidywane do wykonania warstwy izolacyjnej – w procesach odzysku: R5 i R13^{1), 2), 3)}			
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5 355	Magazynowane selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery – przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska ⁹⁾ .
2.	17 01 02	Gruz ceglany	5 355	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	5 355	

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Masa odpadów [Mg/rok]	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.	5.
4.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	5 355	Magazynowane selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery – przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska ⁹⁾ .
5.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	5 355	
II. Odpady przewidywane do budowy tymczasowych dróg dojazdowych – w procesach odzysku R5 i R13 ^{2), 4), 5)}				
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	8 700	Magazynowane selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery – przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska ⁹⁾ .
2.	17 01 02	Gruz ceglany	8 700	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	8 700	
4.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	8 700	
5.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	8 700	
III. Odpady przewidywane do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska – w procesach odzysku R5 i R13 ^{6), 7)}				
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5 000	Magazynowane selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery – przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska ⁹⁾ .
2.	17 01 02	Gruz ceglany	1 000	
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10 000	
4.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	1 000	
5.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	5 000	
IV. Odpady przewidywane do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) ⁸⁾				
IV.1 w procesach odzysku R5 i R13				
1.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	10 000	Magazynowane selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery – przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska ⁹⁾ .
2.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	10 000	
3.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	10 000	
IV.2 w procesie odzysku R3				
1.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	8 000	Odpady nie są magazynowane.

Uwagi do Tabeli 4:

1. Cyfry w indeksie górnym oznaczają odpowiednio:

- ¹⁾ Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15%. Odpady przed zastosowaniem poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu dostosowania ich do zastosowania na warstwy izolacyjne.
- ²⁾ Pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523).
- ³⁾ Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do wykonania warstwy izolacyjnej nie może przekroczyć 5 355 Mg/rok.
- ⁴⁾ Szerokość tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów nie może przekroczyć 30 cm.
- ⁵⁾ Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do budowy tymczasowych dróg dojazdowych nie może przekroczyć 8 700 Mg/rok.
- ⁶⁾ Maksymalna warstwa odpadów wykorzystanych do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm. Odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu.
- ⁷⁾ Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania

- korony składowiska nie może przekroczyć 13 750 Mg/rok.
- 8) **Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) nie może przekraczać 38 000 Mg/rok.**
 - 9) Miejsce magazynowania – powierzchnia ok. 200 m²; nawierzchnia wykonana z płyt betonowych z odwodnieniem liniowym i izolacją z folii PEHD na bentomacie,
 2. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
 3. Przyjęte symbole R3, R5 i R13 oznaczają procesy odzysku i są zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
 4. Odpady winny być magazynowane w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, zabezpieczający środowisko, w szczególności środowisko gruntowo-wodne, przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
 5. W wyniku przetwarzania odpadów wymienionych w Tabeli 4 nie będą powstawały odpady.

III.1.2.2. Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

1. Unieszkodliwianie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

1.1. Unieszkodliwianie w procesie D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany:

Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu są składowane odpady w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. składowane są wybrane rodzaje odpadów z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 05 i 19 12.

Technologia składowania odpadów przewiduje stosowanie układu warstw poprzecznych. Po przeprowadzeniu procedury przyjęcia odpadów do składowania, dostarczone do składowania odpady są wyładowywane i za pomocą ładowarki oraz spychacza przemieszczane do aktualnie eksploatowanej części składowiska. Odpady rozplantowuje się frontem przemieszczania odpadów „przed siebie” i sukcesywnie zagęszcza poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora lub walca wibracyjnego, tworząc warstwy o miąższości ok. 2,0 m. Odpowiednio wyrównana i zagęszczona warstwa odpadów jest przykrywana warstwą izolacyjną z gruntów mineralnych (niebędących odpadami) lub odpadów o grubości 0,20 m. Zabezpieczenie odpadów warstwą izolacyjną następuje po uformowaniu i zapełnieniu działki roboczej o wielkości około od 80 do 100 m².

2. Odzysk odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

2.1. Wykonywanie warstwy izolacyjnej na składowisku:

- a. **Odzysk odpadów w procesie R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów):**

Odzysk w procesie R13 odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02 przewidywanych do wykonania warstwy izolacyjnej na składowisku, polega na ich magazynowaniu selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska (na powierzchni ok. 200 m²; nawierzchnia wykonana z płyt betonowych z odwodnieniem liniowym i izolacją z folii PEHD na bentomacie), przed poddaniem ich odzyskowi w procesie R5.

- b. **Odzysk odpadów w procesie R5** - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych:

Odzysk odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02 w procesie R5 polega na wykonywaniu z nich warstwy izolacyjnej. Z przedmiotowych odpadów o charakterze obojętnym na odpowiednio wyrównanej i zagęszczonej warstwie zeskładowanych odpadów jest tworzona warstwa izolacyjna o grubości 0,20 m. Przed zastosowaniem odpady poddaje się kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu dostosowania ich do wykorzystania jako warstwy izolacyjnej. Warstwy izolacyjne są tworzone i zagęszczane przy użyciu kompaktora lub walca wibracyjnego.

2.2. Budowa tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku:

- a. **Odzysk odpadów w procesie R13** – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów):

Odzysk w procesie R13 odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02 przewidywanych do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na kwaterze składowania odpadów polega na ich magazynowaniu selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska (na powierzchni ok. 200 m²; nawierzchnia wykonana z płyt betonowych z odwodnieniem liniowym i izolacją z folii PEHD na bentomacie), przed poddaniem ich odzyskowi w procesie R5.

- b. **Odzysk odpadów w procesie R5** - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych:

Odzysk odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04 i 20 02 02 w procesie odzysku R5 polega na wykonywaniu z nich tymczasowych dróg dojazdowych na kwaterze składowania odpadów. Drogi są wykonywane i utwardzane za pomocą spychacza, o szerokości nie większej niż 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów do budowy tymczasowych dróg dojazdowych nie przekracza 0,30 m.

2.3. Budowa skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska odpadów:

- a. **Odzysk odpadów w procesie R13** – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów):

Odzysk w procesie R13 odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 08 i 19 12 09 przewidywanych do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska polega na ich magazynowaniu selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska (na powierzchni ok. 200 m²; nawierzchnia wykonana z płyt betonowych z odwodnieniem liniowym i izolacją z folii PEHD na bentomacie), przed poddaniem ich odzyskowi w procesie R5.

- b. **Odzysk odpadów w procesie R5** - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych:

Odzysk w procesie R5 odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 08 i 19 12 09, polega na wykorzystywaniu przedmiotowych odpadów

do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska. Odpadów są formowane skarpy o nachyleniu 1:2,5. W ramach budowy zewnętrznych obwałowań wykorzystywane odpady są usypywane warstwowo za pomocą spycharek w warstwach nieprzekraczających 0,25 m i następnie kształtowane i zagęszczane kompaktorem. W ramach kształtowania korony kwatery składowania następuje wyrównywanie powierzchni złoża odpadów i przykrycie jej warstwą odpadów o miąższości 0,25 m. Proces prowadzony jest za pomocą spycharek. Odpady z podgrupy 17 01 01 przed zastosowaniem poddawane są kruszeniu.

2.4. Wykonywanie bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej):

- a. **Odzysk odpadów w procesie R13** – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów):

Odzysk w procesie R13 odpadów o kodach: 17 05 04, 17 05 06 i 20 02 02, przewidywanych do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na składowisku, polega na ich magazynowaniu selektywnie luzem, w sposób uporządkowany, w wyznaczonym miejscu poza obrębem kwatery przy wylocie drogi technologicznej na kwaterę składowiska (na powierzchni ok. 200 m²; nawierzchnia wykonana z płyt betonowych z odwodnieniem liniowym i izolacją z folii PEHD na bentomacie), przed poddaniem ich odzyskowi w procesie R5.

- b. **Odzysk odpadów w procesie R5** - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych:

Odzysk w procesie R5 odpadów o kodach: 17 05 04, 17 05 06 i 20 02 02, polega na wykonywaniu z przedmiotowych odpadów bieżącej okrywy rekultywacyjnej na składowisku. Prace są wykonywane przy użyciu spycharek gąsienicowych i kołowych. Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie przekracza 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.

- c. **Odzysk odpadów w procesie R3** – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

Odzysk w procesie R3 odpadów o kodzie 19 05 03 polega na wykonywaniu z przedmiotowych odpadów bieżącej okrywy rekultywacyjnej na składowisku. Prace są wykonywane przy użyciu spycharek gąsienicowych i kołowych. Przy czym grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń. Grubość ta nie przekracza 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych.

III.1.3. Ustala się warunki zbierania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu

III.1.3.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania, ze wskazaniem miejsca i sposobu ich magazynowania

Tabela 5. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne przewidywane do zbierania.

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1.	2.	3.	4.
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorów i remontów	Magazynowane selektywnie w kontenerach, na terenie przyległego do kwatery składowiska placu manewrowego ²⁾ .

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
2.	17 01 02	Gruz ceglany	Magazynowane selektywnie w kontenerach, na terenie przyległego do kwatery składowiska placu manewrowego ²⁾ .
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	Magazynowane selektywnie w kontenerach, na terenie przyległego do kwatery składowiska placu manewrowego ²⁾ .

Uwagi do Tabeli 5:

1. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
2. Plac manewrowy – nawierzchnia betonowa, skanalizowana.
3. Odpady są magazynowane w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, zabezpieczający środowisko, w szczególności środowisko gruntowo-wodne, przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

III.1.3.2. Miejsce zbierania odpadów wraz z opisem metody zbierania odpadów

Zbieranie odpadów o kodach 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07 odbywa się na działce nr 10/54 obręb Sobiecin, gmina Wałbrzych, województwo dolnośląskie, na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Odpady po dostarczeniu na teren składowiska są ważone na wadze samochodowej a następnie magazynowane w kontenerach, na terenie przyległego do kwatery składowiska placu manewrowego, przed ich transportem do uprawnionych podmiotów, w celu poddania odzyskowi.

III.1.4. Ustala się warunki gospodarowania odpadami

1. Odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz zabezpieczający środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.
2. Urządzenia techniczne należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich prawidłowe funkcjonowanie.
3. Gospodarowanie odpadami, ich transport oraz magazynowanie należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy *Prawo ochrony środowiska*, ustawy *o odpadach* oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie.
4. Odpady powinny być magazynowane selektywnie, na terenie utwardzonym, do którego Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada tytuł prawny, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w szczególności środowisko gruntowo-wodne.
5. **Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do wykonania warstwy izolacyjnej nie może przekroczyć 5 355 Mg/rok.**
6. **Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do budowy tymczasowych dróg dojazdowych nie może przekroczyć 8 700 Mg/rok.**
7. **Maksymalna łączna masa odpadów przeznaczonych do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska nie może przekroczyć 13 750 Mg/rok.**

8. Maksymalna łączna masa odpadów przewidywanych do wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) nie może przekraczać 38 000 Mg/rok.
9. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, zabezpieczający środowisko przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.”.

12. Punkt III.2. decyzji pn. „Emisja hałasu do środowiska” otrzymuje brzmienie:

„III.2. Emisja hałasu do środowiska

III.2.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Określa się dopuszczalny poziom hałasu emitowanego z instalacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, podczas normalnej pracy na terenach chronionych przed hałasem, w wysokości:

$L_{AeqD} = 55 \text{ dB}$ dla pory dnia

$L_{AeqN} = 45 \text{ dB}$ dla pory nocy

dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 370 m od granicy składowiska przy ulicy Szymanowskiego 10 w Wałbrzychu oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 560 m od granicy składowiska przy ulicy Królewieckiej 24a w Wałbrzychu,

$L_{AeqD} = 50 \text{ dB}$ dla pory dnia

$L_{AeqN} = 40 \text{ dB}^{1)}$ dla pory nocy

dla terenów zabudowy związanej z czasowym pobytem dzieci i młodzieży (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) zlokalizowanych w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 660 m od granicy składowiska przy ulicy Królewieckiej 7 w Wałbrzychu, gdzie:

wskaźnik hałasu L_{AeqD} – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰),

wskaźnik hałasu L_{AeqN} – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰),

¹⁾ – w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązują na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

III.2.2. Określa się źródła hałasu oraz rozkład czasu pracy tych źródeł:

Lp.	Kod źródła hałasu	Źródło hałasu	Czas pracy [godz.]	
			w porze dnia	w porze nocy
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Z1	Proces transportu odpadów z wykorzystaniem ładowarki	6	0
2.	Z2	Proces zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem spychacza	2	0
3.	Z3	Proces zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem kompaktora	3	0
4.	Z4	Proces zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem walca wibracyjnego	3	0
5.	Z5/1÷Z5/7	Proces transportu odpadów do kwatery z wykorzystaniem samochodów ciężarowych (30 samochodów w ciągu doby)	2	0
6.	Z6	Pochodnia gazu składowiskowego	16	8

13. Punkt IV. decyzji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” otrzymuje brzmienie:

„IV. Gospodarka wodno-ściekowa

IV.1. Ilość wykorzystywanej wody

Na potrzeby składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu jest pobierana woda z miejskiej sieci wodociągowej (w oparciu o zawartą umowę) w ilości ok. 450 m³/rok, która jest wykorzystywana:

- a. na potrzeby socjalno-bytowe pracowników,
- b. do sporządzania roztworu stosowanego w brodziku dezynfekcyjnym,
- c. do mycia maszyn i samochodów ciężarowych.

Ilość wykorzystywanej wody jest określana na podstawie wskazań wodomierza zlokalizowanego na przyłączy wodociągowym.

IV.2. Ilość, stan i skład ścieków

W związku z eksploatacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu powstają ścieki przemysłowe, tj. wody odciekowe ze składowiska odpadów, ścieki z brodzika dezynfekcyjnego oraz wagi samochodowej (odwodnienie), zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe, a także ścieki socjalno-bytowe, o składzie określonym w studzienice kanalizacyjnej zlokalizowanej przed przepływomierzem na przewodzie tłoczonym ścieków do kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu:

– odczyn	6,5 – 9,5 pH,	
– temperatura	35 °C,	
– ChZT _{Cr}	≤ 3 000 mgO ₂ /dm ³ ,	
– BZT ₅	≤ 2 000 mgO ₂ /dm ³ ,	
– chlorki	≤ 1 500 mg Cl/dm ³ ,	
– siarczany	≤ 1 000 mg SO ₄ /dm ³ ,	
– azot amonowy	≤ 200 mg N _{NH4} /dm ³ ,	
– azot azotynowy	≤ 10 mg N _{NO2} /dm ³ ,	
– fosfor ogólny	≤ 20 mg P/dm ³ ,	
– ołów	≤ 1 mg Pb/dm ³ ,	
– kadm	≤ 0,4 mg Cd/dm ³ , (średnia dobową)	≤ 0,2 mg Cd/dm ³ , (średnia miesięczna)
– miedź	≤ 1 mg Cu/dm ³ ,	
– cynk	≤ 5 mg Zn/dm ³ ,	
– chrom ⁺⁶	≤ 0,2 mg Cr/dm ³ ,	
– rtęć	≤ 0,06 mg Hg/dm ³ , (średnia dobową)	≤ 0,03 mg Hg/dm ³ , (średnia miesięczna)
– węglowodory ropopochodne	≤ 15 mg/dm ³ ,	
– ogólny węgiel organiczny (OWO)	≤ 300 mgC/dm ³ ,	
– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	≤ 0,2 mgC/dm ³ .	

Ilość ścieków przemysłowych jest odprowadzana w ilości nieprzekraczającej 18 000 m³/rok do kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu. Ilość ścieków jest określana na podstawie wskazań licznika zamontowanego w studzienice pomiarowej na rurociągu doprowadzającym ścieki do kanalizacji.”.

14. Punkt V. decyzji pn. „Monitoring” otrzymuje brzmienie:

„V. Monitoring składowiska odpadów

V.1. Monitoring uszczelnienia kwatery składowiska

Kontrola stanu uszczelnienia kwatery składowiska jest prowadzona poprzez obserwację wypływu z wylotu drenażu kontrolnego. Nadzór w tym zakresie jest prowadzony raz na kwartał.

V.2. Monitoring wielkości opadu atmosferycznego

Monitoring wielkości opadu atmosferycznego jest prowadzony w oparciu o deszczomierz zamontowany na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.3. Monitoring wód powierzchniowych

W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu nie występują płynące wody powierzchniowe, w związku z czym nie ustalono monitoringu wód powierzchniowych.

V.4. Monitoring wód podziemnych

Monitoring składu i poziomu wód podziemnych jest prowadzony w 5 otworach piezometrycznych: P-1, P-2, P-3, P-4 i P-5. Otwory piezometryczne P-3 i P-4 znajdują się na dopływie wód podziemnych, a otwory piezometryczne: P-1, P-2 i P-5 znajdują się na odpływie wód podziemnych ze składowiska odpadów.

Częstotliwość i zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.5. Monitoring wód odciekowych

Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym O-1 (zbiornik wód odciekowych).

Monitoring objętości wód odciekowych należy prowadzić z wykorzystaniem łaty wodowskazowej zlokalizowanej w zbiorniku na wody odciekowe.

Częstotliwość i zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.6. Monitoring osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności zboczy składowiska

Monitoring przebiegu osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić w oparciu o cztery repery geodezyjne: R1, R2, R3 i R4. Stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.7. Monitoring struktury i składu masy składowanych odpadów

Prowadzenie badania struktury i składu masy składowanych odpadów jest wykonywane poprzez:

- a. prowadzenie rejestru składu masy i rodzajów odpadów przyjętych na składowisko,
- b. kontrolowanie każdej dostarczonej partii odpadów do składowania pod kątem składu i zgodności z instrukcją prowadzenia składowiska oraz ewidencjonowanie,
- c. bieżącą kontrolę stopnia zagęszczania odpadów na podstawie czasu pracy kompaktora lub walca wibracyjnego,
- d. wizualne kontrolowanie stopnia zagęszczenia złoża i stanu warstw izolacyjnych.

Prowadzenie monitoringu struktury i składu masy składowanych odpadów powinno polegać na określeniu powierzchni i objętości zajmowanej przez odpady oraz struktury składowanych odpadów.

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V.8. Monitoring gazu składowiskowego

Monitoring emisji i składu gazu składowiskowego jest prowadzony w miejscu jego gromadzenia przed wlotem do instalacji oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego w pochodni (punkt PPG).

Częstotliwość i zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.”.

Uzasadnienie

Spółka Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem z dnia 18 lipca 2014 r. znak: DSO/1083/2014, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007 r. znak: SR.IV.6619/W137/5/2007, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: PZ 94.1/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. znak: DM-S.V.7650-43/10, L.dz.V/Ara/7650-90/274-III/10, Nr PZ 94.2/2013 z dnia 2 października 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.26.2013.AH, L.dz.662/10/2013 oraz NR PZ 94.3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. znak: DOW-S-V.7222.34.2014.MOK, L.dz.334/12/2014, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.

W trakcie prowadzonego postępowania Strona składała wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku. Wniosek po ostatnim uzupełnieniu, złożonym przy piśmie z dnia 12 listopada 2015 r. znak: DSO/1999/2015 (data wpływu do tut. organu – 13 listopada 2015 r.), spełnia wymagania zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Wnioskowana zmiana jest spowodowana przede wszystkim:

- zakończeniem przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, polegającej na połączeniu kwater 1A i 1B, z jednoczesnym podniesieniem docelowych rzędnych składowania na tym składowisku; na przedmiotowe przedsięwzięcie Strona uzyskała decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 3/2011 z dnia 18 maja 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach,
- dostosowaniem zapisów pozwolenia zintegrowanego do nowych regulacji prawnych związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

W związku z wnioskowanymi zmianami do cytowanego pozwolenia zintegrowanego, w części ogólnej, wprowadzono zamiany polegające m.in. na:

- weryfikacji zapisów dot. zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu; obecnie prowadzącym przedmiotowe składowisko jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.41.2013.AH, L.dz.999/12/2013 na Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zostały przeniesione prawa i obowiązki wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007 r. znak: SR.IV.6619/W137/5/2007 (z późn. zm.); Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. nabył tytuł prawny do przedmiotowego składowiska odpadów wraz z infrastrukturą na mocy umowy dzierżawy Nr 6845/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.),
- weryfikacji zapisów dot. numerów działek, na których jest zlokalizowane przedmiotowe składowisko odpadów (punkt I. decyzji pn. Lokalizacja instalacji); zgodnie z informacjami

przedstawionymi we wniosku składowisko jest zlokalizowane na działkach nr: 10/54, 10/56 i 10/57 obręb Sobiecin, jednostka ewidencyjna Miasto Wałbrzych; wskazane w decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007 r. znak: SR.IV.6619/W137/5/2007 działki nr 7/17 oraz 7/16 nie były nigdy użytkowane jako składowisko odpadów oraz nie występowała na nich żadna infrastruktura towarzysząca;

- ujęciu informacji dot. rodzaju prowadzonej działalności przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ramach pozwolenia zintegrowanego (dodano punkt I.a. pn. Rodzaj prowadzonej działalności); zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku, w ramach niniejszego pozwolenia zintegrowanego, Spółka prowadzi działalność związaną ze składowaniem odpadów na składowisku, odzyskiem wybranych rodzajów odpadów m.in. w zakresie wykonywania warstw izolacyjnych oraz budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku oraz zbieraniem odpadów,
- weryfikacji zapisów w punkcie II.1 decyzji pn. „Rodzaj i parametry instalacji”; w przedmiotowym punkcie wprowadzono m.in.: informacje dot. parametrów składowiska w związku z połączeniem kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem docelowych rzędnych, zmiany dot. wyposażenia składowiska oraz zmiany wynikające ze stosowania odpowiedniej nomenklatury,
- weryfikacji zapisów dot. sposobów osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości (punkt II.2. decyzji) m.in. w zakresie stosowania odpowiedniej nomenklatury oraz uszczegółowienia niektórych zapisów,
- nadaniu nowego brzmienia punktowi II.3 decyzji dot. sposobów zapewnienia efektywnego wykorzystania energii, z uwagi na uszczegółowienie zapisów,
- nadaniu nowego brzmienia punktowi II.4 decyzji dot. sposobów zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii, z uwagi na uszczegółowienie zapisów,
- nadaniu nowego brzmienia punktowi II.5 decyzji dot. sposobu postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, z uwagi m.in. na wprowadzenie zmian wynikających z przebudowy składowiska odpadów oraz podniesienia jego docelowych rzędnych składowania,
- weryfikacji zapisów punktu II.6 decyzji dot. wymagań zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobu ich systematycznego nadzorowania, m.in. w zakresie stosowania odpowiedniej nomenklatury,
- ujęciu informacji dot. sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko (punkt II.7. decyzji),
- ujęciu informacji dot. rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów i surowców w związku z prowadzeniem składowiska odpadów (punkt II.8 decyzji).

Ponadto, stosownie do zapisów art. 211 ust. 6 pkt 12 ustawy *Prawo ochrony środowiska* w niniejszej decyzji Strona została zobowiązana do przedkładania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu (punkt II.9.).

Zgodnie z wnioskiem Strony uchylono punkt III.1. pozwolenia zintegrowanego pn. „Gospodarka odpadami”, który zawierał uregulowania w zakresie gospodarki odpadami. Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem Strony, po punkcie III. decyzji pn. „Warunki korzystania ze środowiska” wprowadzono nowe uregulowania w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o ustawę *Prawo ochrony środowiska* oraz ustawę *o odpadach*. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w punkcie III.1. pn. „Gospodarka odpadami”

pozwolenia zintegrowanego zostały uwzględnione warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami, jak również warunki przetwarzania w związku z prowadzeniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu oraz warunki dot. zbierania odpadów na terenie przedmiotowego składowiska. Stosownie do zapisów art. 188 ust. 2b ustawy *Prawo ochrony środowiska* w pozwoleniu zintegrowanym zostały określone rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, wskazano miejsce i sposób magazynowania odpadów, jak również wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpowiednio do zapisów wynikających z ustawy *o odpadach*, w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniono warunki dot. przetwarzania odpadów, tj. rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia, miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji. Ponadto, zgodnie z wnioskiem Strony uwzględniono warunki dot. zbierania odpadów, tj. rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania, wskazano miejsce zbierania odpadów, sposób ich magazynowania oraz opis metody zbierania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w niniejszej decyzji nie ujęto odpadów niezwiązanych bezpośrednio z eksploatacją instalacji objętej pozwoleniem. Jednak brak uregulowań w decyzji administracyjnej, w zakresie gospodarowania tymi odpadami, nie zwalnia wytwórcy z obowiązku postępowania z tymi odpadami w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, określonymi w przepisach szczegółowych w tym zakresie.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu składa się z jednej kwatery, powstałej w wyniku połączenia istniejących kwater 1A i 1B. Jak wynika z wniosku w przedmiotowej kwaterze Zarządzający zamierza składować w sposób nieselektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. *w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny* (Dz. U. poz. 110) odpady o kodach: 19 05 03, 19 05 99, 19 12 12, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06 oraz 20 03 99.

Prowadzone na terenie składowiska przetwarzanie odpadów polega na wykorzystywaniu odpowiednich rodzajów odpadów do wykonywania warstw izolacyjnych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych, wykonywania bieżącej okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) oraz budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. *w sprawie składowisk odpadów* (Dz. U. poz. 523).

Określone w niniejszej decyzji procesy przetwarzania odpadów ustalono zgodnie z wnioskiem Strony oraz załącznikami nr 1 i 2 do ustawy *o odpadach*. Wnioskodawca określił sposób postępowania z odpadami niezagrożący środowisku, przedstawił możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność we wnioskowanym zakresie.

Ponadto, na terenie przedmiotowego składowiska, na działce nr 10/54 obręb Sobięcin, Zarządzający zamierza prowadzić zbieranie odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07. Przedmiotowe odpady będą magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Magazynowanie odpadów wytwarzanych, przewidywanych do przetwarzania oraz odpadów przewidywanych do zbierania odbywa się na terenie, do którego Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada tytuł prawny.

Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z wnioskiem Strony oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z wnioskiem Strony, nadano nowe brzmienie punktowi decyzji III.2. pn. „*Emisja hałasu do środowiska*”. Wnioskowana zmiana decyzji obejmuje korektę wykazu źródeł hałasu związanych instalacją oraz korektę określenia terenów chronionych przed hałasem zlokalizowanych w sąsiedztwie Zakładu. Nowe brzmienie punktu III.2. będzie korzystne dla zapewnienia czytelności decyzji zmienianej.

Na wniosek Strony uchylono obowiązki określone w punkcie V.9 decyzji zmienianej pn. „*Monitoring hałasu*”, ponieważ obowiązki monitorowania emisji hałasu wynikają bezpośrednio z mocy prawa i są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. nr 215, poz. 1366).

Na podstawie art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska określono – w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego – wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza Zakładem, wyrażoną wskaźnikami hałasu L_{AeqD} i L_{AeqN} , w odniesieniu do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby. Wskaźnik hałasu L_{AeqD} – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) oraz wskaźnik L_{AeqN} – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰), mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby i są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Zgodnie z deklaracją Zarządzającego instalacją składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu pracuje jedynie w porze dnia, jednak w punkcie III.2.1. decyzji określono dopuszczalny poziom hałasu (obowiązujący na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) w porze dnia oraz w porze nocy, ponieważ standardy akustyczne obowiązują na tych terenach w porze dnia oraz w porze nocy. We wniosku o zmianę decyzji wskazano, że Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (zlokalizowany w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 660 m od granicy składowiska przy ulicy Królewieckiej 7 w Wałbrzychu) funkcjonuje w porze dnia, dlatego określając dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocy dla terenów zabudowy związanej z czasowym pobytem dzieci i młodzieży zaznaczono, że w przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

Wnioskodawca występując o zmianę decyzji przeprowadził ocenę oddziaływania instalacji na klimat akustyczny środowiska z wykorzystaniem metody obliczeniowej oraz programu komputerowego HPZ'2001 Windows, wersja z 2009 r. Program ten jest oparty na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą

PN-ISO 9613-2. Przeprowadzone badania potwierdziły, że funkcjonowanie instalacji nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych przed hałasem zlokalizowanych w sąsiedztwie składowiska.

Wnioskodawca, występując o zmianę decyzji, przeprowadził analizę usytuowania terenów chronionych przed hałasem. Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że w sąsiedztwie składowiska występują:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 370 m od granicy składowiska przy ulicy Szymanowskiego 10 w Wałbrzychu,
2. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 560 m od granicy składowiska przy ulicy Królewieckiej 24a w Wałbrzychu,
3. tereny zabudowy związanej z czasowym pobytem dzieci i młodzieży (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) zlokalizowane w kierunku południowo-wschodnim w odległości ok. 660 m od granicy składowiska przy ulicy Królewieckiej 7 w Wałbrzychu.

Wskazane tereny są wymienione w grupie 2b) i 3a) w Tabeli 1 Załącznika do rozporządzenia *Ministra Środowiska* z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ustalenie przeznaczenia terenów chronionych przed hałasem przeprowadzono na podstawie faktycznego wykorzystania i zagospodarowania z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z połączeniem dwóch kwater składowiska odpadów oraz podniesieniem rzędnych składowania odpadów we wniosku przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania się substancji wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł emisji niezorganizowanej zlokalizowanych na terenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że substancje wprowadzane do powietrza z terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny, nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie *poziomów niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. poz. 1031) oraz wartości odniesienia określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie *wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Na wniosek Strony, w decyzji uwzględniono zweryfikowaną wydajność pochodni na poziomie $80 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a ustawy *Prawo ochrony środowiska* w decyzji nie określono emisji dopuszczalnej dla źródeł emisji niezorganizowanej.

Zgodnie z wnioskiem Strony, z uwagi na wprowadzane zmiany, nadano nowe brzmienie punktowi IV. decyzji pn. „Gospodarka wodno-ściekowa”, w którym, stosownie do zapisów art. 211 ust. 6 pkt 7 i 8 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, określono ilość, stan i skład wszystkich ścieków powstających w związku z eksploatacją składowiska odpadów oraz określono ilość wykorzystywanej wody na potrzeby tego składowiska.

W związku z eksploatacją przedmiotowego składowiska powstają ścieki przemysłowe, tj. wody odciekowe ze składowiska odpadów, ścieki z brodzika dezynfekcyjnego oraz wagi samochodowej (odwodnienie), zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe, a także ścieki socjalno-bytowe. Skład ścieków jest określany w studzienice kanalizacyjnej zlokalizowanej przed przepływomierzem na przewodzie tłoczonym ścieków do kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu. Przedmiotowe ścieki, w ilości nieprzekraczającej $18\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ do kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Józefa w Wałbrzychu. Ilość ścieków jest

określana na podstawie wskazań licznika zamontowanego w studzience pomiarowej na rurociągu doprowadzającym ścieki do kanalizacji.

Na terenie składowiska powstają także wody opadowe i roztopowe, które są odprowadzane do zbiornika wód deszczowych, a stamtąd za pośrednictwem miejskiej kanalizacji deszczowej do potoku Sobiecinika. Regulacje w tym zakresie zostaną uwzględnione w odrębnym pozwoleniu wodnoprawnym.

Na potrzeby składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu jest pobierana woda z miejskiej sieci wodociągowej w ilości ok. 450 m³/rok, która jest wykorzystywana na potrzeby socjalno-bytowe pracowników, do sporządzania roztworu stosowanego w brodziku dezynfekcyjnym oraz mycia maszyn i samochodów ciężarowych. Ilość wykorzystywanej wody jest określana na podstawie wskazań wodomierza zlokalizowanego na przyłączy wodociągowym.

Z uwagi na wprowadzane zmiany w punkcie V. decyzji pn. Monitoring, w celu zachowania czytelności decyzji, zgodnie z wnioskiem Strony nadano jego nowe brzmienie – V. Monitoring składowiska. W przedmiotowym punkcie wskazano informacje dot. prowadzonego monitoringu na terenie składowiska odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów. Dodatkowo, zgodnie z wnioskiem Strony jest prowadzony monitoring stanu uszczelniania kwatery składowiska. Z uwagi na fakt, że w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów nie występują płynące wody powierzchniowe, zgodnie z wnioskiem Strony i w oparciu o § 24 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów, nie ujęto monitoringu wód powierzchniowych.

Wnioskodawca przedłożył dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 2 189,85 zł naliczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183).

Zgodnie z art. 218 ustawy *Prawo ochrony środowiska* w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, zamieszczono informację o przedmiotowym wniosku oraz o możliwości i terminie wnoszenia uwag: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Ponadto Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. wskazał, że ww. informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zakładu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Wałbrzychu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na bramie wjazdowej na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

Zgodnie z art. 201 ustawy *Prawo ochrony środowiska* pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W związku z tym, że Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, zgodnie z ust. 5 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jest instalacją do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, tut. organ dokonał zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie przedmiotowej instalacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), tut. organ umożliwił

Wnioskodawcy zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Uwag do zebranego materiału dowodowego nie wniesiono (pismo z dnia 20 listopada 2015 r. znak: DSO/2059/2015).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.

Po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych
2. DOW-S – aa

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up.
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
Stanisław Grzegorek

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
e-mail: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl
2. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław

Za zmianę przedmiotowej decyzji wniesiono opłatę skarbową w dniu 18 lipca 2014 r.
w wysokości 1 005,50 zł na konto Gminy Wrocław, PKO BANK Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

