



DM-S.V.7650-43/10

Wrocław, dnia 11 czerwca 2010 r.

L.dz.V/ARa/7650-90/274-III/10

DECYZJA PZ 94.1/2010

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz 201 ust.1, art. 202, art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2010 r., znak: WCZS/925/06/2010, złożonego przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007r., znak: SR.IV.6619/W137/5/07, udzielającej Gminie Wałbrzych pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”,

orzekam

I. Zmienić na wniosek strony decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 94/2007 z dnia 8 maja 2007r., znak: SR.IV.6619/W137/5/07 udzielającą Gminie Wałbrzych, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”, w następujący sposób:

1. W punkcie II.1. „Rodzaj i parametry instalacji”, w trzecim akapicie:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Segregacja odpadów na składowisku polega na mechanicznym i ręcznym wysegregowaniu z masy dowożonych odpadów surowców wtórnych i gromadzeniu ich w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i kontenerach, przy pomocy ustawionej w tym celu linii sortowniczej.”,

b) skreśla się zdanie:

„Pojemniki eksploatowane są przez WPO Sp. z o. o. w Wałbrzychu na podstawie zawartej umowy z gminą.”

c) wyrażenie:

„W wyposażeniu składowiska znajduje się także:

brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa, myjnia samochodowa, separator koalescencyjny.

Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w oparciu o cztery otwory piezometryczne.”

otrzymuje brzmienie:

„W wyposażeniu składowiska znajduje się także:

brodzik dezynfekcyjny, waga samochodowa, linia sortownicza.

Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w oparciu o pięć otworów piezometrycznych.”

2. W punkcie II.2. „Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”, w wyróżniku drugim skreśla się:

„zraszania odpadów na kwaterach albo”

3. Punkt II.2.1. „Planowany harmonogram realizacji działań w zakresie ochrony powietrza w latach 2007 – 2010, otrzymuje brzmienie:

„II.2.1. Harmonogram realizacji działań związanych z budową instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego.

Etap I - opracowanie dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania instalacji odprowadzania gazu składowiskowego, jego oczyszczania i wykorzystania do celów energetycznych a jeżeli jest to niemożliwe to spalanie w pochodni – do 30 marca 2011 r.

Etap II - termin wykonania instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego jego oczyszczania i wykorzystania do celów energetycznych a jeżeli jest to niemożliwe to spalania w pochodni – do 30 czerwca 2011 r.”

4. W punkcie II.4. „Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii”, skreśla się akapit drugi i trzeci oraz dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadku wystąpienia awarii, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych w zakresie emisji substancji ze składowiska odpadów, należy postępować zgodnie z planem awaryjnym przedstawionym w instrukcji eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wołowie, który określa również sposoby zapobiegania występowaniu awarii”.

5. W punkcie III.1.2. „Odpady zbierane na terenie składowiska odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena”, w Tabeli 2. „Rodzaje i ilości odpadów zbieranych oraz sposoby magazynowania i gospodarowania odpadami”, w kolumnie piątej:

a) w wierszach: 2, 3 i 4 dotyczących odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02 i 17 01 07, wyrażenie:

„R14 po rozkruszeniu wykorzystywane do budowy skarp zewnętrznych, dróg wewnętrznych na składowisku, utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska.”

otrzymuje brzmienie:

„Odzysk we własnym zakresie w procesie R14 – wykorzystanie do tworzenia warstw izolacyjnych, budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska.”

b) w wierszu 7, dotyczącym odpadów o kodzie 17 05 04, wyrażenie:

„R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych części składowiska.”

otrzymuje brzmienie:

„Odzysk we własnym zakresie w procesie R14 – wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych oraz okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na składowisku odpadów.”

c) w wierszu 8, dotyczącym odpadów o kodzie 17 05 06, wyrażenie:

„R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych części składowiska.”

otrzymuje brzmienie:

„Odzysk we własnym zakresie w procesie R14 – wykorzystywane do tworzenia okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na składowisku odpadów.”

d) w wierszu 9, dotyczącym odpadów o kodzie 17 05 08, wyrażenie:

„R14 wykorzystywane do utwardzania powierzchni terenów w obrębie składowiska, do budowy skarp zewnętrznych.”

otrzymuje brzmienie:

„Odzysk we własnym zakresie w procesie R14 – wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań, i kształtowania korony składowiska.”

e) w wierszu 15, dotyczącym odpadów o kodzie 20 02 02, wyrażenie:

„R14 wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych, do rekultywacji biologicznej zamykanych kwater składowiska.”

otrzymuje brzmienie:

„Odzysk we własnym zakresie w procesie R14 – wykorzystywane do tworzenia warstw izolacyjnych oraz okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) na składowisku odpadów.

- 5. W punkcie III.1.3. „Odpady unieszkodliwiane poprzez składowanie w procesie D5”, Tabela 3. „Odpady przeznaczone do składowania na składowisku odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena”, otrzymuje brzmienie:**

„Tabela 3 Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1	2	3	4
1	10 01 01	Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	1 000
2	10 11 03	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	100
3	10 11 05	Cząstki i pyły	50
4	10 12 06	Zużyte formy	500
5	10 12 08	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły kafle i ceramika budowlana (po termicznej przeróbce)	100
6	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wym. w 15 02 02	100
7	17 01 82	Inne nie wymienione odpady	150
8	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	100
9	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100
10	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	100
11	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	58 900
12	20 02 03	Inne odpady nie ulegające biodegradacji	1 000
13	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	30 000
14	20 03 02	Odpady z targowisk	100
15	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1 500
16	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych	100

1	2	3	4
17	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	500
18	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	1 000

Uwagi do Tabeli Nr 1:

- 1) Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- 2) Do składowania przyjmowane są odpady spełniające kryteria dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o których mowa w Załączniku Nr 4 i 4a rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.).
- 3) Odpady będą składowane w sposób nieselektywny, jak poniżej:
 - Sektor nr 1 – odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup 15 i 17,
 - Sektor nr 2 – odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrupy 19 12,
 - Sektor nr 3 – odpady: 10 01 01, 10 11 03, 10 11 05, 10 12 06 i 10 12 08.

6. W punkcie III.1.4. „Prowadzenie działalności w zakresie odzysku”, Tabela 4 „Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom odzysku na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”, otrzymuje brzmienie:

„Tabela 4 Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom odzysku na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów ¹⁾	Ilość odpadów [Mg/rok]
1	2	3	4
Odpady do tworzenia warstw izolacyjnych oraz ogroblowań wewnątrz kwatery- proces R14			
1.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	10 000
2.	17 01 02	Gruz ceglany	500
3.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	100
4.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	200
5.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	16 000
Odpady przewidziane do odzysku w ramach budowy skarp w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska – proces R14			
6.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	10 000
7.	17 01 02	Gruz ceglany	500
8.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	100
9.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	200
Odpady przewidziane do odzysku w ramach wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)			
10.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	200
11.	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	200
12.	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	16 000

Uwagi do tabeli:

1. Klasyfikacja odpadów jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
2. Przyjęte symbole są zgodnie z załącznikiem Nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.),
3. Maksymalna warstwa odpadów do budowy obwałowań zewnętrznych powinna być mniejsza niż 25 cm,
4. Grubość warstwy stosowanych odpadów do wykonania okrywy rekultywacyjnej powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń; grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych,
5. Maksymalna grubość warstwy izolacyjnej wynosi 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie przekracza 15 %. Maksymalna łączna ilość odpadów wykorzystywanych na warstwy izolacyjne wynosi 14 300 Mg/rok.

7. W punkcie IV.2.1. „Ścieki przemysłowe”:

a) w wierszu 11 i 12 skreśla się wyrażenie:

„do urządzeń rozdeszczujących je na kwatery składowiskowe. Mogą być też przepompowywane”,

b) po wyrażeniu: „Sp. z o. o. w Wałbrzychu.” dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Dopuszcza się recyrkulację odcieków, przed ich zmieszaniem z innymi ściekami w zbiorniku odcieków, wyłącznie w ilości wynikającej z rocznego bilansu hydrologicznego”.

10. W punkcie V. „Monitoring”:

a) punkt V.6. „Monitoring wód podziemnych”, otrzymuje brzmienie:

„V.6. Monitoring wód podziemnych.

Pomiar poziomu i składu wód podziemnych – piezometry: P1, P2, P3, P4 i P5.

Zakres i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

b) punkt V.8. „Monitoring gazu składowiskowego”, otrzymuje brzmienie:

„V.8. Monitoring gazu składowiskowego

Prowadzony na wylocie komina zbiorczego.

Po wykonaniu instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, w punkcie pomiarowym (PG), zlokalizowanym przed wlotem do instalacji oczyszczania gazu składowiskowego, jego wykorzystania do celów energetycznych lub unieszkodliwiania w pochodni.

Zakres i częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

c) dodaje się punkt V.10. w brzmieniu:

„V.10. Monitoring osiadania powierzchni kwatery i stateczności zboczy składowiska

Monitoring osiadania powierzchni kwatery należy prowadzić w oparciu o repery geodezyjne: R1, R2, R3, R4, R5, R6 i R7.

Stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.

Częstotliwość badań zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

d) dodaje się punkt V.11. w brzmieniu:

„V.11. Monitoring struktury i składu masy gromadzonych na składowisku odpadów

Badanie ilości i struktury składowanych odpadów wykonywane będzie poprzez:

- prowadzenie rejestru ilości i rodzajów odpadów przyjętych na składowisko,
- kontrolowanie każdej dostarczanej partii odpadów do składowania pod kątem składu i zgodności z instrukcją eksploatacji oraz ewidencjonowanie,
- bieżąca kontrola stopnia zagęszczania odpadów na podstawie czasu pracy kompaktora,
- wizualne kontrolowanie stopnia zagęszczenia złoża i stanu warstw przykrywających”.

II. Pozostałe warunki decyzji pozostawić bez zmian.

Uzasadnienie

Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 86, wystąpiło do tut. organu z wnioskiem z dnia 4 czerwca 2010 r., znak: WCZS/925/06/2010, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2007 r. Nr PZ 94/2007, znak: SR.IV.6619/W137/5/2007, udzielającej Gminie Wałbrzych, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji o nazwie: „składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu”.

Na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) odstąpiono od zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, gdyż wprowadzone zmiany nie powodują istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 cyt. ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Zgodnie z wnioskiem do przedmiotowej decyzji wprowadzono zmiany polegające na:

- weryfikacji zapisów dotyczących sposobu składowania odpadów niebezpiecznych, weryfikacji rodzajów i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku na terenie składowiska odpadów w kontekście zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.), oraz odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania na przedmiotowym składowisku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1595),
- zmiany zapisu treści punktu dotyczącego zapobieganiu, występowaniu i ograniczaniu skutków awarii,
- zmianie harmonogramu realizacji działań dotyczącego budowy instalacji oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego (termin budowy instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, jego oczyszczania i wykorzystania do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe to spalania w pochodni, wynika z obowiązku wyposażenia składowiska odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji w instalację do odprowadzenia gazu składowiskowego tj. z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.)).
- weryfikacji i korekcie zapisów dotyczących miejsc i sposobu magazynowania odpadów,
- korekcie zapisu dotyczącego monitoringu wód podziemnych, wód odciekowych oraz gazu składowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Wydziału Środowiska, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław – w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego
ul. Armii Krajowej 86, 58-302 Wałbrzych
2. DM-S – aa

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up.
Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
Stanisław Grzegorek